serie/series:

EASY-C

Compressori alta professionalitá - bistadio trasmissione a cinghia - lubrificati

Oil-lubrificated high-performance - double-stage compressors with belt drive

Compresseurs à haute performance - deux stade entraînement par courroie - lubrifiés

Hochprofessionelle zweistufig verdichter riemenantrieb mit schmiersystem

Compresores alta profesionalidad - de dos etapa transmisión de correa - lubrificados

EC 270/5,5 T



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL DATA*

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	cm. A x B x h
TRIFASI CARRELLATI - *THREE PHASES/PORTABLE*															
91053	**EC 150/5,5T***	150 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	129	283	132x50x103
91054	**EC 200/5,5T**	200 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	139	306	145x50x107
91055	**EC 270/5,5T**	270 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	155	341	155x57x118
91056	**EC 500/5,5T**	500 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	215	473	203x67x131
91057	**EC 200/7,5T**	200 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	139	306	145x50x107
91058	**EC 270/7,5T**	270 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
91059	**EC 500/7,5T**	500 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131
TRIFASI FISSI - *THREE PHASES/STATIONARY*															
91060	**EC 200/5,5TF**	200 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	139	306	145x50x107
91061	**EC 270/5,5TF**	270 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	155	341	155x57x118
91062	**EC 500/5,5TF**	500 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	215	473	203x67x131
91063	**EC 200/7,5TF**	200 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	139	306	145x50x107
91064	**EC 270/7,5TF**	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
91065	**EC 500/7,5TF**	500 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131
91066	**EC 270/7,5TFΔ**	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
91067	**EC 500/7,5TFΔ**	500 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131

EC 500/10 TF



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL DATA*

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	cm. A x B x h
TRIFASI FISSI - *THREE PHASES/STATIONARY*															
91068	**EC 270/10TF**	270 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	206	453	155x64x118
91069	**EC 500/10TF**	500 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	266	585	203x67x131
91070	**EC 270/10TFΔ**	270 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	215	473	155x64x118
91071	**EC 500/10TFΔ**	500 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	274	603	203x67x131
91072	**EC 500/15TFΔ**	500 F	4V	1.310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1.150	281	618	203x67x131
91073	**EC 900/15TFΔ**	900 F	4V	1.310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1.150	386	849	212x85x161

* consegna 40 giorni

Δ = Avviamento stella/triangolo • Delta-star starting • Demarrage etoile/triangle • Stern-/Dreieckanlasser • Arranque estrella/triangulo