INDUSTRIAL | ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000

MAX 150°



ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES



920mm

Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun

Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / *Hose dimensions*

R1 5/16	R2 5/16
3025 - 3040	4000

CARATTERISTICHE
FEATURES

SMS
SAFE MANOMETER SYSTEM

TST
TOTAL STOP

SBS
STAND-BY STOP

WATER LEAK

DSS
DROP STOP SYSTEM

FUEL LEVEL







IMBALLAGGIO / *PACKAGING*

120x75x104 cm

175 kg

CARATTERISTICHE / *FEATURES*

Codice *Code*	Modello *Model*	Portata *Flow Rate*	Pressione / *Pressure*	Pompa / *Pump*	Potenza / *Power*		Tensione *Voltage*	Frequenza *Frequency*	Fase *Phase*	Uscita *Outlet*
		lt/min	**Bar**	**rpm**	**HP**	**kW**	**Volts**	**Hertz**		**°C Max**
3.023.24.353	**PH3025**	11	120	1450	3	2.2	230 V	50	1	150°
3.023.24.354	**PH3040**	13	140	1450	4	3	230 V	50	1	150°
3.023.24.329	**PH4000**	15	200	1450	7.5	5.5	400 V	50	3	150°

Disponibile anche a 60Hz / *Available at 60Hz*

INDUSTRIAL | ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000

HOT



CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

1	Serbatoio detergente da 10 litri	*10 litres detergent tank*
2	Serbatoio gasolio da 45 litri	*45 litres fuel tank*
3	Termostato di regolazione temperatura dell'acqua	*Thermostat for water temperature regulation*
4	Ventilatore con motore indipendente	*Fan with independent motor*
5	Valvola regolazione pressione	*By-pass valve*
6	Freno di stazionamento	*Parking brake*
✔	Spie controllo tensione e riserva gasolio	*Warning lights for voltage and fuel reserve*
✔	Display contaore	*Hour counter display*
✔	Valvola di sicurezza per la sovrappressione	*Safety valve for overpressure*
✔	Controllo fiamma	*Flame control*
✔	Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1 litro	*Automatic anti-scale system with 1 l tank*
✔	Segnalazione assistenza dopo 500 h di lavoro	*Signalling service after 500 h of work*
✔	Vasca di alimentazione acqua 3 litri con galleggiante	*3 l water supply tank with float*

ACCESSORI OPZIONALI / *OPTIONAL ACCESSORIES*

● 3025 ● 3040 ● 4000



3.020.22.032 ● ●
3.020.22.033 ●
Ugello rotativo / *Turbo nozzle*



9.023.24.005 ● ● ●
Elettrovalvola detergente / *Detergent valve*



3.037.02.002 ● ● ●
Prolunga camino / *Chimney extension*



3.020.22.038 ● ● **- 3.020.22.024** ●
Kit sabbiatura / *Sandblasting Kit*



2.071.04.008 > 10/20 mt ● ● ●
2.071.04.012 > 30/40 mt ● ● ●
Avvolgitubo / *Hose reel*

SWL ● ● ●
SECURITY WATER LEVEL

MOTORE / *ENGINE*



Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / *PUMP*



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

DETTAGLI / *DETAILS*



Valvola bypass e manometro
Bypass valve and pressure gauge



PH con avvolgitubo e pistola
PH with gun and hose reel

Mazzoni S.r.l. - Via Prati Vecchi 5 - 42025 Cavriago (RE) - Italy | www.e-mazzoni.it | info@e-mazzoni.it