

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE STANDARD
STANDARD SERIES



optional

39535
39502

ART. 37115 ART. 37120

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39535

Staffa Girevole per 37115.

Swivel Bracket for mod. 37115.

ART. 39502

Staffa Girevole per 37120.

Swivel Bracket for mod. 37120.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



optional

39600
39601

ART. 38200 ART. 38300

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39600

Staffa Girevole per 38200.

Swivel Bracket for mod. 38200.

ART. 39601

Staffa Girevole per 38300.

Swivel Bracket for mod. 38300.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
37115	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39535
37120	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39502
38200	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39600
38300	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39601