COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

SMONTAGOMME AUTOMATICI
AUTOMATIC TYRE CHANGERS
AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄTE
DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES
DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

G5440.22 (380V/3ph/50Hz)
G5440.22M (220V/1ph/50Hz)

Smontagomme automatico per ruote auto e moto.
Diametro massimo:
1000 mm / 39".
Larghezza massima
340 mm / 13".

Automatic tyre changer suitable for car and motorcycle wheels.
Maximum diameter
1000 mm / 39".
Maximum width
340 mm / 13".

Automaschises Reifenmontiergerät geeignet für PKW-und Motorradreifen
Maximaler Durchmesser
1000 mm / 39".
Maximale Breite
340 mm / 13".

Démonte-pneu automatique pour roues VL-VU et motos
Diamètre maxi
1000 mm/ 39"
Largeur maxi
340 mm/ 13"

Desmontadora automática para turismos y motos.
Diámetro máximo
1000 mm / 39".
Ancho máximo
340 mm / 13".

CARATTERISTICHE
- Colonna a ribaltamento posteriore
- Bracci con bloccaggio pneumatico
- Stallonatore pneumatico
- Struttura portante rinforzata
- Pedaliera estraibile

FEATURES
- *Tilting vertical arm*
- *Operating arm with pneumatic locking*
- *Air operated bead beaker*
- *Oversized body*
- *Extractable pedal unit*

EIGENSCHAFTEN
- Kippbare Montagesäule
- Pneumatische Montagearmarretierung
- Pneumatischer Wulstabdrücker
- Breites Gehäuse
- Steuerpedaleinheit leicht entfernbar

CARACTÉRISTIQUES
- *Colonne verticale basculante*
- *Blocage pneumatique du bras*
- *Detalonneur pneumatique*
- *Châssis renforcé professionnel*
- *Groupe pédalier extractible pour une maintenance simplifiée*

CARACTERISTICAS
- Brazo abatible hacia atrás
- Brazo vertical con cierre neumático
- Pulmón del destalonador neumático
- Chasis ancho
- Pedalera extraíble





G5440.22 + PLUS73 Helper

LA COMBINAZIONE PERFETTA
THE PERFECT MATCH



G5440.22 + G2.121R



G5440.22 + PLUS73 + G2.140R

60 SINCE 1958

I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

G 5440I.22M (220V/1ph/50Hz)
G 5440I.22U (110V/1ph/60Hz)

Versioni con dispositivo di intallonamento tubeless e gonfiaggio a pedale.

Version with tubeless bead-seater and pedal operated inflator.

Version mit Reifenfüllanlage (Tubeless-Inflator).

Version avec gonflage tubeless et gonflage à pedale.

Versión con inflado tubeless en las garras y inflado a pedal.



	N. articolo *Item no.* Artikel Nr *N° article* N. artículo
G5440.22	**RAV.G5440.206152**
G5440.22M	**RAV.G5440.206169**
G5440I.22M	**RAV.G5440.206176**
G5440I.22U	**RAV.G5440.206183**

STANDARD

- Pistola di gonfiaggio BAR-PSI
- Filtro, lubrificatore, riduttore di pressione con manometro
- Kit protezione griffe (4 pezzi)
- Protezione utensile
- Leva alza talloni
- Pennello

- *Tire inflator BAR-PSI*
- *Filter, lubricator, pressure reducer with manometer*
- *Clamps protections (kit of 4)*
- *Tool protection*
- *Bead lever*
- *Brush*

- Reifenfüller BAR-PSI
- Filter, Schmiereinheit, Druckminderer
- Klauenschutz (4 Stk)
- Montagekopfschutz
- Montierhebel
- Pinsel

- *Pistolet gonflage BAR-PSI*
- *Filtre, lubrificateur, réducteur de pression*
- *Kit de 4 protections de griffes*
- *Protection en plastique de la tête de démontage*
- *Levier*
- *Pinceau*

- Pistolete de inflado BAR-PSI
- Filtro, lubricador, reductor de presión
- Juego de 4 protecciones de garras
- Protección del útil
- Desmontable
- Brocha







OPTIONS



G800A132K (10 x kit)
QUICK INSERT
Set protezioni utensile
Tool protection kit
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
Kit de protection outil
Juego protecciones útil



G800A131
(4 x kit)
Protezioni griffe
Clamp protections
Klauenschutz
Protection des griffes
Protección garras




G800A11
Protezione paletta
Bead breaker protection
Abdrücker Alufelgenschutz
Protection dé talloneur
Protección decolle-pneus



G800A136
Utilizzo universale MOTO o SCOOTER.
Universal BIKE or SCOOTER application.



CARATTERISTICHE	*SPECIFICATION*	SPEZIFIKATIONEN	*CARACTERISTIQUES*	ESPECIFICACIONES	
Bloccaggio interno	*Inner clamping*	Innenspannung	*Prise intérieure*	Agarre del interior	13"-23" (settable to 12"-22" or 14"-24")
Bloccaggio esterno	*Outer clamping*	Außenspannung	*Prise extérieure*	Agarre del exterior	11"-21" (settable to 10"-20" or 12"-22")
Diamentro ruota max	*Max. wheel diameter*	Max. Reifendurchmesser	*Diamètre maximal de la roue*	Máximo diámetro rueda	1000 mm (39")
Larghezza ruota max	*Max. wheel width*	Max. Reifenbreite	*Largeur maximale de la roue*	Máximo ancho rueda	340 mm (13")
Forza stallonatore a 10 bar	*Bead-breaker cylinder force at 10 bar*	Abdrückzylinder Kraft bei 10 bar	*Puissance du détalonneur à 10 bars*	Fuerza del destalonador a 10 bares	3000 kg
Pressione d'esercizio	*Operating pressure*	Arbeitsdruck	*Pression d'utilisation*	Presión operativa	10 bar (140 psi)
Potenza motore	*Motor power*	Motorleistung	*Puissance moteur*	Potencia del motor	0,55 Kw (3 phase) - 0,75 Kw (1 phase)
Coppia max al mandrino (NM)	*Max. inflating pressure (NM)*	Max. Sperrvorrichtungs Drehmoment (NM)	*Pression maximale de gonflage*	Par máx al mandril (NM)	1200 Nm
Dimensioni imballo	*Packing dimension*	Packmaße	*Emballage*	Dimension del embalaje	970L x 760W x 940H mm
Peso lordo	*Gross weight*	Bruttogewicht	*Poids brut*	Peso bruto	233 kg



RAV Italy
Vehicle Service Group Italy S.r.l.
Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy
Phone +39.051.6781511
Fax. +39.051.846349
E-mail: rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL
4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France
Phone +33.1.60.86.88.16
Fax. +33.1.60.86.82.04
E-mail: rav@ravfrance.fr

RAV Germany
BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany
Phone +49.771.9233.0
Fax. +49.771.9233.99
E-mail: ravd@ravaglioli.com

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd
3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom
Phone +44.1787.477711
Fax. +44.1787.477720
E-mail: rav@ravaglioli.com

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a DOVER company