BETA

EFFICIENZA CONCENTRATA

CONCENTRATED EFFICIENCY

Resistenza e affidabilità: la cabina di verniciatura Beta è progettata per migliorare e facilitare il lavoro di ogni carrozziere. L'esperienza di Saima, la cura dei dettagli e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia si combinano per garantire elevati standard di produttività ed efficienza nel corso degli anni.

Beta è ben riconoscibile dalle tre ante frontali ad apertura totale che danno accesso a una struttura interamente composta da pannelli in lamiera plastificata a doppio foglio per un ideale isolamento termoacustico.

Strength and reliability: the Beta paint booth is designed to improve and facilitate the work of each body shop. The experience of Saima, its attention to detail and the use of state-of-the-art technologies combine to ensure high standards of productivity and efficiency over the years.

Beta is well recognisable by the three full-opening front doors that give access to a structure entirely composed of laminated double-sheet panels in sheet metal for ideal thermo-acoustic insulation.








Pusantiera di comando.

Push-button control panel.



Versione con luci basse aggiuntive.

Version with additional low lights.



Gruppo aggregato.

Aggregate group.

DIMENSIONI DIMENSIONS	**Interno** Useful inside dimensions	6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,61 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	7,21 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m
	Esterno Overall external dimensions	6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,73 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	7,33 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m
	Esterno con basamento metallico Overall external dimensions with metal base	6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,73 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	7,33 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m
FRONTALE FRONT DOOR	**Ante** Doors	3	3	3	3
	Passaggio Opening	2,84 m H 2,47 - 2,72 m	2,84 m H 2,47 - 2,72 m	2,84 m H 2,47 - 2,72 m	2,84 m H 2,47 - 2,72 m
ILLUMINAZIONE LIGHTING	**Neon** Neon tubes	30	30	36	36
	Neon tipo Kind of neon tubes	30 W	30 W	30 W	30 W
	Lux Lux	>600	>600	>600	>600
GRUPPO GENERATORE POWER UNIT	**Portata aria** Air flow	23.000 m³/h	27.000 m³/h	35.000 m³/h	39.000 m³/h
	Potenza motori Motors power	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW
	Potenzialità termica Thermic power	200 kW	235 kW	305 kW	340 kW
	Combustibile Max consumo Max consumption of fuel — **Gasolio** Gas Oil	18,5 kg/h	22 kg/h	28,5 kg/h	31,5 kg/h
	Metano Methane	23 m³/h	27 m³/h	35 m³/h	39 m³/h
	GPL LPG	8,5 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	14 m³/h
	Verniciatura ΔT con 0 °C Painting phase	22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F
	Essiccazione ΔT con 0 °C Drying phase	60 °C - 140 °F	60° C - 140 °F	60 °C - 140 °F	60 °C - 140 °F



L'intero plenum della cabina assicura altissime capacità filtranti ed è dotato di pratici agganci per una semplice e rapida sostituzione dei filtri, mentre l'illuminazione è affidata a plafoniere di grande superficie che eliminano riflessi ed ombre per non alterare le tonalità di colore.

The entire plenum of the booth ensures very high filtering capabilities and is equipped with practical connections for simple and rapid replacement of the filters, while the lighting is entrusted to large surface ceiling lights that eliminate reflections and shadows so as not to alter the shades of colour.



SAIMA MECCANICA